

MERCATOR SRL

DMC SYSTEM T5 1350





system

www.woodmercator.com

Levigatrice completa di numero 7 gruppi operatori, gruppo pulizia pezzi, controllo elettronico e accessori.

- Piano di lavoro ad altezza fissa di 900 mm da terra
- Rulli pressori gommati ant. e post. ai gruppi
- Rullo post. di traino diam 180 mm riv. in gomma
- Centraggio automatico del tappeto

- Comando elettronico oscillazione nastri longitudinali
- Larghezza di lavoro 1350 mm
- Sviluppo nastri longitudinali 3.250 mm
- BL 15 barra di lettura con risoluzione da 15 mm per pattini sezionati EPICS
- TAL 30 1350 Gruppo trasv ant completo di:
Pattino sezionato elettronico EPICS "T 30"
- N. 1 soffiatore rotativo motorizzato per la pulizia del nastro abrasivo
- N. 1 soffiatore lineare aggiuntivo
- Motore da 15 KW (20 Hp) regolato da inverter

1° unità operatrice interna

R/M 1350 - Gruppo rullo "medium" composto da:

- R-400/45 rullo diam 400 mm in gomma da 45 sn
- On/Off pneumatico del rullo
- Grit-set elettronico del rullo
- Soffiatore oscillante temporizzato per la pulizia del nastro abrasivo
- Motore da 15 KW (20 HP) regolato da inverter

2° unità operatrice interna

PSE 30/C - Gruppo a pattino superfinitore elettronico "compatto" composto da:

- Pattino sezionato elettronico EPICS "T 30" con risoluzione 30 mm e con sistema aut. a tre pressioni differenziate "PWM" 3
- Insero di contatto estraibile con lamina da 0,5 mm + feltro D=0,68 L=60 mm
- Soff oscill. temporizzato per pulizia nastro
- Inv. del senso di rotaz del nastro abrasivo
- Motore da 15 KW (20 Hp) regolato da Inverter



3° Unità operatrice interna

DP/4-16 - Gruppo trasversale con 4 teste rotative

- Auto.set elettronico del gruppo DP per il posiz. in lavoro gestito da cont. elettronico Hydra.
- Motore di comando delle 4 teste rotative da 7,5 KW (10 HP) regolati da inverter.
- Motore di comando dei dischi rotativi da 7,5 KW (10 HP) regolato da inverter

4° Unità operatrice interna

PSE 30/C Gruppo a pattino superfinitore elettronico compatto composto da:

- Pattino sezionato elettronico EPICS "T 30" con risoluzione 30 mm e con sistema autom a tre pressioni differenziate "PWM 3"-
- Inserto di contatto estraibile con lamina da 0,5 mm + feltro D=0,68 L=60 mm
- Soff oscillante temporizzato per pulizia nastro
- Motore da 15 KW (20 HP) regolato da inverter



5° Unità operatrice interna

B 200 L Gruppo spazzola composto da:

- SB 200 rullo sat. diam 200 mm Ultrafine
- Motore da 2,2 KW (3 HP)
- Oscillazione del rullo



In uscita macchina

TPL 30 1350 Gruppo trasv. post. completo di

- Pattino sezionato elettronico EPICS "T 30" con risoluzione 30 mm e con sistema aut. a tre pressioni differenziate "PWM 3"
- Insero di contatto con lamina da 1 mm + feltro $D=0,68$
 - N° soffiatore rotativo motorizzato
 - Soffiatore lineare aggiuntivo
- Motore da 15 KW (20 HP) regolato da inverter